

Objekt:	PLZ:	Ort:
Offerte Nr.:		
Besteller: Rechnungsadresse:		
Sachbearbeiter: Tel./ Fax.-Nr.:		
Lieferadresse:	Termin:	

Statische Bewehrung	Rollengröße	Anzahl Rollen	Total m ²
S&P ARMO-mesh L600 (Längsbewehrung)	1.95 m x 50 m		
S&P ARMO-mesh L500 (Längsbewehrung)	1.95 m x 50 m		
S&P ARMO-mesh L200 (Längsbewehrung)	1.95 m x 50 m		
S&P ARMO-mesh C200 (Querbewehrung)	0.97 m x 50 m		
S&P ARMO-mesh 200/200 (Längs- und Querbewehrung)	1.95 m x 50 m		
S&P ARMO-mesh 500/500 (Längs- und Querbewehrung)	1.95 m x 50 m		

Konstruktive Bewehrung	Rollengröße	Anzahl Rollen	Total m ²
S&P ARMO-Glasfaserbewehrung	2.20 m x 100 m		

Befestigung ARMO-mesh		Anz. Schachteln
S&P Haftklammern A-10 CNK	Schachtel à 12'300 Stk.	

Spritzmörtel für das Nassspritzverfahren	Einheit	Anzahl Säcke	Total kg
S&P ARMO-crete w RS (standard)	25 kg Sack		
S&P ARMO-crete w RQ (hoch abrasiv)	25 kg Sack		
S&P ARMO-crete w RS w RQ	Siloware	Total	t

Spritzmörtel für das Trockenspritzverfahren	Sackware	Anzahl Säcke	Total kg
S&P ARMO-crete d	40 kg Sack		
	Siloware	Total	t
	Körnung 4 mm		
	Körnung 8 mm		
Zusätze:	M (Microsilica)		
	S (Schnellbinder)		
	HS (Sulfatbeständiger Zement)		

Reaktive Komponente	Einheit	Anzahl Säcke	Total kg
S&P ARMO-crete RC	25 kg Sack		

S&P Verankerungselement ALU
Spezifikationen:
Spezifikationen: