

Instruktion S&P ARMO Power Pump Protokoll

Datum: _____
Firma: _____
Polier: _____
Maschinist: _____
Baustelle: _____
Menge in Tonnen: _____



Warnhinweise

- Der Deckel mit Gitter des Nachmischbehälters darf im Betrieb auf keinen Fall entfernt werden, die rotierende Nachmischwelle kann zu Quetschungen oder zum Verlust von Körperteilen führen.
- Bei Wartungsarbeiten muss zwingend die Stromzufuhr unterbrochen werden.
- Im Laufenden Betrieb nicht in die Maschine greifen.
- In der Nähe von drehenden Teilen dürfen sich keine Gegenstände befinden.



Checkliste Schulungsthemen

- Installation der S&P ARMO Power Pump auf der Baustelle
- Installation von Wasser und Strom an der Maschine
- Inbetriebnahme gemäss «Anleitung für Inbetriebnahme S&P ARMO Power Pump»
- Reinigung der Maschine nach dem Gebrauch
- Wartung der Maschine: Tägliche Schmierung von Schmiernippel und Dichtungen
- Entleerung des eingebauten Wassersystems um Schäden bei Temperaturen unter 7 °C zu vermeiden
- Verhalten bei Störungen
- Arbeitssicherheit

Hiermit bestätigen die Unterzeichner, dass die unten angeführten Schulungsthemen zu der Nassspritzanlage S&P ARMO Power Pump eingehend erklärt und diese verstanden wurden. Die geschulte Person kann diese Arbeiten nach der Instruktion selbständig ausführen.

Wenn ein anderer Mitarbeiter die Nassspritzanlage bedient, ist diese Person durch den zuvor geschulten Mitarbeiter der eigenen Unternehmung gleichermassen zu instruieren. Die S&P Clever Reinforcement Company AG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an der Maschine, die durch unsachgemässe Bedienung entstehen. Auch lehnt Die S&P Clever Reinforcement Company AG im Falle eines Unfalls, bei welchem die Arbeitssicherheit nicht eingehalten wurde, jegliche Haftung vollumfänglich ab.

Unterschrift Polier

Unterschrift Maschinist

Unterschrift Instruktor
