

# ARMO Power Pump

## Materialliste



A Simpson Strong-Tie® Company

### BEI S&P BESTELLEN

S&P ARMO-crete® w RQ	Nassspritzmörtel
S&P ARMO-crete® w RQ +	Nassspritzmörtel der Klasse R4
S&P ARMO-mesh®	Carbon-Gitter
S&P ARMO-grid SR	Konstruktive Schwindbewehrung aus Glasfasern

### BEI S&P MIETEN

S&P ARMO Power Pump	Anhänger 750 kg Beschickung mit Sack- oder Siloware Inklusive Anlieferung, Rücktransport und Instruktion
---------------------	--

### VERSCHLEISSTEILE BEI S&P KAUFEN

S&P Stator / Rotor für ARMO Power Pump	Einzel in Absprache mit S&P Anwendungstechniker
--	---

### DURCH DEN UNTERNEHMER BEREITZUSTELLEN

Stromversorgung	400V/32A Kabel bis zu Silo / Pumpe, Anschluss-Typ CEE32A
Druckluft	Konstant mindestens 8 bar Mindestens 800l/min. Öl- und Wasserfrei
Druckluftschlauch	Schlauch bis Spritzdüse mit Geka-Kupplung
Wasser	Konstant mindestens 4 bar
Wasserschlauch	Schlauch bis ARMO Power Pump mit Geka-Kupplung
Materialdruckschläuche	Nassspritzen: 35 mm Förderung: 50 mm
Spritzdüse	12mm / 15 mm (empfohlen) mit weiblicher Kupplung
Förderschmierung	Fischkleister
Für Reinigung der Schläuche	Kleinmulde / Mörtelwannen
Für Reinigung der Pumpe	Zusätzlicher Wasserschlauch mit Geka-Kupplung und Düse

### EXTERN MIETEN

S&P stellt kein Zubehör für die Pumpen zur Verfügung. Falls der Unternehmer Materialdruckschläuche, Spritzdüsen, Kompressoren, usw. benötigt, empfehlen wir diese extern zu mieten, zum Beispiel bei der Wilcowa AG.

S&P Clever Reinforcement Company AG  
Seewernstrasse 127  
CH-6423 Seewen  
Phone: +41 41 825 00 70  
Web: [www.sp-reinforcement.ch](http://www.sp-reinforcement.ch)  
E-Mail: [info@sp-reinforcement.ch](mailto:info@sp-reinforcement.ch)

